

WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN

Systeme für planbaren Wohnkomfort und individuelle Sicherheit



MEHR SICHERHEIT



- 1 Türschließer, z.B. innenliegender Türschließer
- 2 Sicherheitsschloss: Mehrfachverriegelung (3-Punkt) nach DIN 18251 Klasse 3, Getriebeschloss, dadurch besonders leichtgängig
- 3 Sicherheitsschließbleche: schwere Ausführung mit Stahlhalteplatten
- 4 Türspaltsicherung (TSH): Ausstattungsvariante der Mehrfachverriegelung, die Dreholive ist im Lieferumfang nicht enthalten
- 5 Automatisch absenkbare Bodendichtung / Schall-Ex
- 6 Bänder: VX-Bandsysteme 3D-verstellbar mit entspr. VX-Bandaufnahmeelementen
- 7 Aushebelsicherung, verstellbar (Bandseitensicherung)
- 8 Spion: Weitwinkelspion 200°, elektronischer Spion
- 9 Sicherheits-Schutzbeschlag ES 2 mit Zylinderziehschutz, Profilzylinder bauseits
- 10 Decklage
- 11 Deckplatte
- 12 Einlage
- 13 Rahmenverstärkung
- 14 Rahmen senkrecht
- 15 Rahmen unten quer (doppelt)

MEHR WOHNKOMFORT

Hochwertige Wohnungsabschlusstüren bieten Ihnen das Plus an Wohnkomfort. Mit einer Auswahl an zusätzlichen Sicherheitsausstattungen passen Sie Ihre Eingangstür dem persönlichen Wohnempfinden an. Drei HUGA Wohnungsabschlusstür-Systeme bieten unterschiedliche Funktionsausstattungen und können um Zusatzkomponenten, wie eine Türspaltsicherung, ein manueller oder elektronischer Spion sowie dem automatischen Türöffner PortaMatic ergänzt werden.

WAT SYSTEM 01

STANDARD AUSSTATTUNG

- ✓ Klimaklasse 3 / Schallschutzklasse 1
- ✓ Standardschloss 20 / 55 PZ
- ✓ dreiteiliges Band V4426 WF
- ✓ Schall-Ex

ABMESSUNGEN

- ✓ ca. 40 mm Dicke
- ✓ bis 2.125 × 1.000 mm Baurichtmaß

SONDER AUSSTATTUNG

- ✓ 3-Punkt-Verriegelung
- ✓ Türspaltsicherung
- ✓ Spion / E-Spion
- ✓ PortaMatic
- ✓ Obentürschließer



Preiswertes Klimaklasse 3 Element, einfacher Tür Aufbau der alle Basisanforderungen abdeckt und mit Standardbeschlägen eingesetzt werden kann.



WAT SYSTEM 02

STANDARD AUSSTATTUNG

- ✓ Klimaklasse 3 / Schallschutzklasse 2
- ✓ Standardschloss 20 / 55 PZ
- ✓ dreiteiliges Band V4426 WF
- ✓ Schall-Ex

ABMESSUNGEN

- ✓ ca. 46 mm Dicke
- ✓ bis 2.235 × 1.110 mm

SONDER AUSSTATTUNG

- ✓ RC 2 Ausstattung 1 bis max. 2.110 × 985 mm (Doppelstulpschloss, Aushebelsicherung, VX-Bänder Edelstahl)
- ✓ RC 2 Ausstattung 2 (3-Punkt-Verriegelung verzinkt, Aushebelsicherung, VX-Bänder Edelstahl)
- ✓ 3-Punkt-Verriegelung / Türspaltsicherung
- ✓ Spion / E-Spion / PortaMatic
- ✓ Obentürschließer / Obentürschließer verdeckt
- ✓ Drehflügelantrieb



Optimales Preis-Leistungsverhältnis, große Designvielfalt und große Variantenvielfalt in den Funktionen, Beschlägen und Abmessungen



WAT SYSTEM 03

STANDARD AUSSTATTUNG

- ✓ Klimaklasse 3 / Schallschutzklasse 3 / Einbruchschutz RC 2 (stumpfes Element Schallschutzklasse 2)
- ✓ 3-Punkt-Verriegelung Edelstahl
- ✓ VX-Band Edelstahl
- ✓ Aushebelsicherung
- ✓ Schall-Ex

ABMESSUNGEN

- ✓ ca. 51 mm Dicke
- ✓ bis 2.485 × 1.235 mm mit RC 2

SONDER AUSSTATTUNG

- ✓ RC 2 Ausstattung 1 bis max. 2.110 × 985 mm (Doppelstulpschloss, Aushebelsicherung, VX-Bänder Edelstahl)
- ✓ RC 2 Ausstattung 2 (3-Punkt-Verriegelung verzinkt, Aushebelsicherung, VX-Bänder Edelstahl)
- ✓ Spion / E-Spion / PortaMatic
- ✓ Obentürschließer / Obentürschließer verdeckt
- ✓ Drehflügelantrieb

WEITERE FUNKTIONEN

- ✓ Schallschutzklasse 2



Variantenvielfalt in den Funktionen, Beschlägen und Abmessungen und eine große Designvielfalt

